



HUILE MOTO Motul 300V Factory line 15w60 4T Off Road

300V Factory line Off Road 15w60



Marque : MOTUL

Référence : MOT-300V-M4L-15W60-OR

Prix : 69.00 €

Descriptif :

Pour Motos équipées de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs de course pouvant fonctionner à très hautes températures et sur une large plage de régimes de rotation : Motos tout terrain, Enduro, Quads ... **PERFORMANCES NORMES :** Surpasse les normes existantes Fonctionnement des embrayages à bain d'huile validé sur test JASO T903

TECHNOLOGIE E : MOTUL développe depuis plusieurs décennies des lubrifiants haute performances sur base ester. Ce choix d'esters associés à une sélection optimale d'autres huiles de base synthétique haute performance et couplés à un package d'additifs novateur fonctionnant en parfaite synergie forme la technologie E. Cette technologie permet d'extraire le couple maximum du moteur sans compromis sur la fiabilité et l'usure. - Gain de couple supérieur à 2.5% pour des relançants plus franches. - Optimisation des Index de friction dans l'embrayage humide pour plus de longévité et une meilleure traction en conditions difficiles : sable, neige, terre... Protection maximale de la boîte de vitesse grâce à une technologie innovante d'additifs anti-usure : Résultat Test FZG = FLS>14 : Le test FZG (Forschungsstelle für Zahnrad und Getriebebau) évalue la capacité de lubrification et la protection anti usure du fluide entre deux pignons soumis à un couple variable. Le lubrifiant est ensuite noté en fonction de son « niveau de rupture sous charge » appelé FLS (Failure Load Stage) allant de FLS 1 (résultat très mauvais) jusqu'à FLS 14 (Résultat exceptionnel). - Pression d'huile constante quel que soient les conditions de roulage. **CONSEILS D'UTILISATION** Pour des performances moteur et embrayage optimales éviter le mélange avec d'autres huiles synthétiques ou minérales. Intervalle de Vidange : A adapter suivant utilisation

[Lien vers la fiche du produit](#)